

ISOLEERLAKK



Šellakil põhinev **isoleerlakk** sobib puitdetailide oksalakiks. Lakk pikendab ja takistab puuvaigu imendumist läbi värvikihi. Isoleerlakk soovitatakse kasutada ka kitivaltsi kruntimiseks enne kittimist, et tagada kiti pikem eluiga. Lakk sobib ka tugevate tundmatute plekkide ja läbijooksude isoleerimiseks enne värvimist.

Kasutuskohad: Sobib puit- ja krohvpindadele.

Värvimistingimused: Krunditav pind peab olema puhas ja vaba tolmust, temp üle +12°C, õhuniiskus alla 60%.

Pinna ettevalmistamine: Eemaldada varem värvitud pinnalt lah-tine värv. Pinnad puhastada mustusest ja tolmust.

Kruntimine: Enne kasutamist korralikult segada. Krunt kanda pinnale ühtlaselt, kasutades pintslit. Olenevalt sellest, kui tugevat isoleeri soovitakse, võib krunti peale kanda kuni 3 kihti.

Töökaitse: Kasutamisel kanda sobivaid kaitsekindaid. Pikaajalisel kokkupuutel võib lakk nahka kuivatada. Vältida silma sattumist. Silma sattudes loputada rohke veega. Mitte alla neelata. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Töövahendi puhastamine: Töövahendid pesta sooja vee või see-bivee lahusega.

Säilitamine: Hoida suletuna kuivas, jahedas, mittekülmuvas kohas, säilivusaeg 2 aastat.

Jäätmekäitus: Ülejääke mitte valada kanalisatsiooni. Pakendeid käidelda kehtiva piirkondliku õigusakti kohaselt. Enne ringlusse suu-namist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada.

NB! Isoleerlaki kasutamine ei pruugi igakordselt tagada vai-gupesade värvist läbitungimist, kuid võib vastavat protsessi pikendada.

laki tüüp	tumepruun vedelik
läikeaste	poolmatt
maht	500 ml
katvus	25–30 m ² puidul ühes kihis vaid oksakohtadel
kuivamisaeg	30 min (+18°C)
sideaine	šellak
koostis	šellak, piiritus
vedeldi	piiritus
veekindlus	vees lahustuv, veeauru läbilaskev ehk difuusne
töövahend	pintsel
hooldatavus	pühkimiskindel, puhastatav niiske lapiga, mitte-pestav

F, R10 Väga tuleohtlik

Sisaldab piiritust

S2 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

S7 Hoida pakend tihedalt suletuna.

S16 Hoida eemal süttimisallikast- mitte suitsetada!

S26 Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.

Käesolev kasutusjuhend annab soovitusi ja võimalikke juhiseid. Juhendist ei tulene siduvat vastutust. Informatsioon põhineb tootjapoolt erinevatel aluspindadel läbiviidud katsetuste tulemusel saadud teadmistel ega vabasta kasutajad enda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida konkreetse aluspinna omadusi ning teha esmalt proovivärvimised väiksemal pinnal, et näha, kas tulemus vastab kasutaja ootustele.



Täname, et valisite Eestis toodetud loodusvärvid!

Tootja: OÜ Värvivabrik, Tartu, Pepleri 32

www.maalermeister.ee | +372 517 2613 | info@maalermeister.ee